

MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE EKOTEZ

Robustní konstrukce, vysoký výkon, odolnost proti poškození a široké spektrum použití



CLPR
CERTIFIKACE
ISO 9001



CHLAZENÍ | KLIMATIZACE | KOMPLETNÍ SERVISNÍ VYBAVENÍ
PRODEJ a PŮJČOVNA | MONTÁŽNÍ MATERIÁL | EKOFUSH TECHNOLOGIE
ODVLHČOVAČE | CHLADIVA | TECHNICKÁ PODPORA

Mobilní průmyslové odvlhčovače vyvinuté a vyráběné českou firmou EKOTEZ od roku 1997 jsou díky své robustní konstrukci a odolnosti proti poškození vhodné pro použití ve stavebnictví při provádění staveb a renovací (vysoušení omítek, maleb, podlahových pokládek), pro náročný provoz v průmyslových provozech, ale i pro sušení dřeva, bylin a potravin. Díky principu kondenzačního vysoušení jsou ideálním pomocníkem při odstraňování škod způsobených vodou jako jsou např. záplavy, havárie vodovodního potrubí, vlhkost ve sklepních místnostech, archivech, skladovacích prostorech atd. S použitím našich odvlhčovačů dokážete udržovat v prostoru vhodnou relativní vlhkost vzduchu a zamezíte tak nežádoucím projevům vlhkosti jako jsou plísně, poškození stěn, předmětů, tiskovin nebo dokonce konstrukce vlivem trvalého působení vlhkosti. Vzduch v místnosti je nasáván do odvlhčovače přes filtr, na chladné aktivní ploše dojde k vysrážení vody ze vzduchu a vzduch je po dohřátí vyfukován zpět do prostoru. Tento proces je mnohonásobně účinnější a efektivnější než obvyklé topení a větrání. Vysoušeče se velmi snadno ovládají, jsou vybaveny kontrolkami provozu a volitelně i regulátorem umožňujícím automaticky udržovat zvolenou vlhkost. Řada TE má navíc zabudováno topné těleso, kterým lze v případě potřeby zvýšit účinnost vysoušení při nízkých teplotách nebo využít pro vytápění. Modely T/TE40 jsou vybaveny sběrnou nádržkou o objemu 16L. Modely T90/TE90 a T120/TE120 lze na vyžádání vybavit čerpadlem kondenzátu, které umožní kontinuální odvod kondenzátu do vhodného odtoku a také počítadlem provozních hodin (vhodné pro půjčovny).



	T40/TE40		T90/TE90		T120/TE120	
Pracovní rozsah vlhkosti	30 - 95 %		30 - 95 %		30 - 95 %	
Pracovní rozsah teploty	0 - 35 °C		0 - 35 °C		0 - 35 °C	
Odvlhčovací výkon 35 °C/95 % RH	40 l/24 h		90 l/24 h		120 l/24 h	
Litrů denně v závislosti na vlhkosti a teplotě	10 °C/60 %	7,9	10 °C/60 %	15	10 °C/60 %	20
	25 °C/60 %	17,9	25 °C/60 %	35	25 °C/60 %	40
	30 °C/80 %	31,4	30 °C/80 %	67	30 °C/80 %	82
Množství vzduchu	500 m ³ /h		1100 m ³ /h		1 500 m ³ /h	
Příkon (+ topení TE)	220 - 240 V/50 Hz 650 + 1 200 W		220 - 240 V/50 Hz 1 200 + 1 200 W		220 - 240 V/50 Hz 1 400 + 1 200 W	
Chladivo	560 g - R 407C		1 000 g - R410A		1 400 g - R 407C	
Rozměry (ŠxDxV)	495x830x610 (mm)		600x640x860 (mm)		600x640x1070 (mm)	
Hlučnost (ve vzdálenosti 3 m)	50,1 dB (A)		57,3 dB (A)		58,5 dB (A)	
Hmotnost	36,5/37 kg		51/51,5 kg		60/60,5 kg	



Vybrané reference (CZ):

ADRA, ČEZ Distribuční služby, České dráhy, Český červený kříž, Člověk v tísní, Hasičské záchranné sbory, KonoPro, Metrostav, Správa Pražského hradu, Správa státních hmotných rezerv ČR, Svaz měst a obcí ČR a další

PRODEJ PRAHA: Koněvova 47, 130 00 Praha 3, tel./fax 222 580 631, email: obchod@ekotez.cz

PRODEJ BRNO: Trnkova 87, 628 00 BRNO, tel./fax 544 214 321, email: obchod@ekotez.cz

HOT LINE 603 517 456